



Tschümpertlin BAUSTOFFE

ATINOVE BRUNNEN

Ein Zusammenspiel von Beton, Edelstahl und Wasser

Aktive Brunnen – elegantes Zusammenspiel von Beton, Edelstahl und Wasser. Mit dem Element Wasser setzen Sie einen gestalterischen Akzent in Ihrem Garten, der für eine belebende und zugleich erholsame Atmosphäre sorgt.

Der ATINove Brunnen verleiht Ihrem Garten durch seine schlichte Form und der dunkelgrauen Farbe eine ganz individuelle Note. Ihre Vorteile:

- komplett gestalteter Brunnen mit Technik zur Wassermwälzung
- pflegeleichte Innenbeschichtung
- rostfreie Chromstahlelemente
- zwei beliebte Grössen, 200/67/52 cm und 250/67/52 cm

Wir haben für Sie den ATINove Brunnen in einzelne Artikel aufgeteilt, was Ihnen die Möglichkeit bietet, den für Sie massgeschneiderten Brunnen zusammenstellen zu lassen. Die Wasserzuführung kann direkt an der sanitären Einrichtung vor Ort angeschlossen werden, als Wasserdurchlauf ab bestehender Wasserquelle oder mit einfacher Wassermwälzung mittels Wasserpumpe im Brunnen gelöst werden. Die Gestaltung des kompletten Brunnens ist sehr optional möglich. Dem Fachmann ist freigestellt, welche Variante für die Fertigstellung gewählt wird.



Brunnentrog

Das Grundelement «Brunnentrog» aus dunkelgrau eingefärbtem Beton können Sie in 4 verschiedenen Varianten bestellen. Sie wählen aus zwei Baulängen (200 cm und 250 cm) aus. Zudem können Sie den Brunnen mit dem Zusatzartikel «Chromstahlabdeckung» oder «Chromstahl Einlaufrohr» kombinieren. Je nach Variante erhalten Sie den fertig erstellten Brunnentrog.

Die zum ATINove verfügbaren Zusatz-Artikel können Sie optional dazu wählen und somit weitere Gestaltungsvarianten realisieren. Der ATINove Brunnen ist in der Standardausführung in dunkelgrau eingefärbt. Wünschen Sie eine Farbe nach eigener Vorstellung, bitten wir Sie, sich direkt mit unserem Verkauf in Verbindung zu setzen.

Chromstahlabdeckung

Die Chromstahlabdeckung mit Wasserschwall «Art. Nr. 60.540.100211» wird (durch uns am Betonelement fertig montiert) mitgeliefert. Die Brunnenpumpe und die Wasserregulierung sind bei diesem Artikel nicht enthalten.

Die Chromstahloberfläche weist eine geschliffene Optik aus. Kleine Kratzer an der Chromstahloberfläche können einfach beseitigt werden und sind zudem weniger schnell sichtbar als bei geschliffener Oberflächen.

Das Anschlusselement zum Wasserschwall ist in Chromstahl mit Aussengewinde $\frac{3}{4}$ " vorbereitet. In der Kombination mit Pumpe und Wasserstandsregulierung ist die Verbindung mittels GEKA-Kupplung gelöst.





Wasserpumpe Aquarius Universal

Pumpe und Wasserstandsregulierung

Der ATINove Brunnen kann optional mit dem Set «Art. Nr. 60.540.100221» ausgerüstet werden. Das Set wird mit dem Brunnen fertig montiert mitgeliefert. Die Justierung der Wassertiefe ist je nach Lage vom Brunnen vor Ort anzupassen. Die Grundmontage beinhaltet keine Justierung vom Schwimmer. Sollten Sie Unterstützung für die Einstellung vom Schwimmerventil benötigen, können Sie dazu bitte unseren Kundendienst oder Verkauf in Ihrer Nähe kontaktieren. Der Anschluss der Pumpe ist bereits vorbereitet. Der 3fach Stecker «CH-Anschluss» ist bei der Pumpe wasserfest verschweisst und muss nur noch eingesteckt werden. Die Kabellänge beträgt 10 Meter. Der Anschluss vom Schwimmerventil wird über eine Druckleitung (Länge 1 m) vom Brunnen weggeführt; Anschlussmuffe ½ Zoll. Die Anschlusssteile von der Pumpe zur Chromstahlabdeckung sind in diesem Set enthalten.



Schwimmerventil / Wasserregulierung

Chromstahl Einlaufrohr

Optional zum Wassereinlauf aus Chromstahl können Sie den Brunnen mit der Variante Einlaufrohr in Chromstahl gestalten. Das Einlaufrohr hat eine einfache Optik und kann an allen Seiten vom Brunnen platziert werden. Das Rohr wird unabhängig vom Brunnen versetzt und benötigt ein eigenes erstelltes Betonfundament mit einem vom Sanitär bauseits erstellten Wasseranschluss. Das Rohr hat eine Höhe von total 130 cm und eine Krümmungstiefe von 40 cm. Ausführung Einlaufrohr: Chromstahlrohr 1 ½ « (ø 48.3mm) Wünschen Sie optionale Anpassungen oder freie Rohrformen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen.



Montageplatte Fundament

Anschluss Wasserzuleitung

Chromstahl Einlaufrohr Montage

Die Montage vom Einlaufrohr erfolgt einfach auf ein vor Ort erstelltes Betonfundament. Der Wasseranschluss erfolgt bauseits an das vorbereitete Anschlusselement (Siehe «Anschluss der Wasserzuleitung»). Bitte beachten Sie, dass Vorarbeiten erstellt werden müssen, um das Rohr versetzen zu können. Vorteilhaft wird eine Montagevorrichtung gewählt, bei der das Rohr für Unterhalt oder Reparaturen entfernt werden kann. Die Lochbohrung in der Montageplatte beträgt 9 mm.

Anschluss der Wasserzuleitung

Der Anschluss vom Einlaufrohr erfolgt über ein vorgefertigtes Gewinde unter der Montageplatte. Das Gewinde ist an der Rohrinnenseite gedreht und hat einen Durchmesser von 1".

Allgemeine Informationen

Für eine einfachere Reinigung der Innenwanne (Wasserbereich) ist der Brunnentrog mit einer 2-Komponenten-Beschichtung versiegelt. Diese Beschichtung minimiert die feste Verbindung der Algen am Beton, was ein Ablösen der Ablagerung vereinfachen wird. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Algenbildung im Brunnen durch die Beschichtung nicht verhindert werden kann. Die Lebensdauer der Beschichtung beträgt ca. 3-5 Jahre – je nach Reinigungstechnik oder mechanischer Beanspruchung. Diese Beschichtung kann nach längerem Einsatz des Brunnens erneuert werden.

Für einen Ersatz von Einzelteilen der Brunnentechnik wie komplette Pumpe oder Schwimmventil bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Bei Verschleissmaterial wie Dichtungen oder Druckschläuche setzen Sie sich bitte mit einem zuständigen Sanitär Fachmann in Verbindung.

Die Lieferfrist für den kompletten Brunnen beträgt je nach Auslastung der Produktion ca. 4-8 Wochen. Die Chromstahlteile werden jeweils zu jedem Brunnentyp neu hergestellt. Jede Brunnenwanne ist ein Unikat und wird für jede Bestellung neu produ-



Garantie auf Pumpe und Schwimmventil

Die Garantieleistung des Herstellers für die Pumpe beträgt 3+2 Jahre (in der Lieferung beigelegter Garantieschein). Das im Lieferschein gedruckte Datum wird für die Garantiedauer der Pumpe verwendet. Das Schwimmventil hat eine zweijährige Liefergarantie. Auf Verschleisssteile können wir keinen Garantieansprüchen nach-



VERKAUF UND FACHBERATUNG

HAUPTSITZ

Tschümpferlin AG, Baustoffe
6340 Baar
Tel. 041 769 59 59
info@tschuemperlin-ag.ch
bestellungen@tschuemperlin-ag.ch
offerten@tschuemperlin-ag.ch

ABHOLSTÄNDORTE

6344 Meierskappel/Küssnacht
Tel. 041 854 16 16
4574 Lüsslingen
Tel. 032 625 59 00
8134 Adliswil
Tel. 044 711 90 30

SHOWROOM

6340 Sihlbrugg
Tel. 041 769 59 33

